# UD Plafond Randprofiel U27

**ART. UD / U27**

Norm: EN 13964:2014 · Conformiteitsverklaring + DoP beschikbaar

## 1. Productspecificaties

| | |
|---|---|
| Materiaal | Z100 verzinkt staal |
| Dikte | 0,6 mm (± 0,03 mm) |
| Coating | Z100 — min. 100 g/m² zink (EN 10346) |
| Brandklasse | A1 — Niet-brandbaar (EN 13501-1) |
| Afwerking | Onbehandeld / te lakken |
| Beschikbare lengtes | L = 3,0 m \| L = 4,0 m |
| Bundel | — |
| Palletverpakking | 240 st. (U27/48) \| 320 st. (U27/28) |

## 2. Productfoto



UD27/28



UD27/48

## 3. Toepassingsgebied

Bestemd voor gebruik in niet-dragende binnenwandsystemen en verlaagde plafondconstructies conform EN 13964:2014. Geschikt voor droge binnenomgevingen.

## 4. Montage-instructies

1. Controleer ondergrond op vlakheid en draagkracht.
2. Bevestig profielen met geschikte pluggen/schroeven (max. 600 mm hart-op-hart).
3. Gebruik waterpas voor correcte uitlijning.
4. Snij profielen op maat met metaalzaag of haakse slijper.
5. Bevestigingsafstand conform de systeemspecificaties van de gipsplaatfabrikant.

## 5. Opslag & Transport

Droog opslaan, beschermd tegen vocht en mechanische beschadiging. Horizontaal stapelen op vlakke ondergrond. Niet buiten opslaan zonder afdekking. Transporteren in gebundelde toestand.

## 6. Normen & Certificering

| Norm | EN 13964:2014 |
|---|---|
| EN 10346:2015 | Continu thermisch verzinkt staal |
| EN 10143:2006 | Maattoleranties bandstaal |
| EN 13501-1 | Brandclassificatie bouwproducten |
| CPR 305/2011 | CE-markering verordening |
| Conformiteitsverklaring + DoP beschikbaar | Ja — beschikbaar op aanvraag |