Putzabschlussprofil innen H45

ART. H45

Norm: EN 13658-1:2005 | Konformitätserklärung und Leistungserklärung verfügbar

1. Produkteigenschaften

Material	Aluzinkbeschichteter Stahl
Dicke	0,4 mm (± 0,02 mm)
Beschichtung	AZ150 Aluzinc - min. 150 g/m² (EN 10346)
Brandverhalten	A1 - nicht brennbar (EN 13501-1)
Oberfläche	Unbehandelt / verputzbar
Längen	2,75 m | 3,05 m
Verpackung	25 Stück / Bund
Palette	500 Stück

2. Produktfoto



3. Anwendungsbereich

Hilfsprofil für Innenputzarbeiten gemäß EN 13658-1:2005. Für trockene Innenräume. Einsatz an Ecken, Kanten, Anschlüssen und Abschlüssen.

4. Montagehinweise

1. Untergrund auf Ebenheit und Festigkeit prüfen.
2. Profil mit geeigneten Klammern oder Putzmörtel befestigen.
3. Ausrichtung mit Wasserwaage oder Richtlatte prüfen.
4. Putz für optimale Haftung über den Gitterteil auftragen.
5. Mit Blechschere oder Winkelschleifer auf Länge schneiden.

5. Lagerung und Transport

Trocken und vor Feuchtigkeit und Schäden geschützt lagern. Waagerecht oder senkrecht stapeln. Nicht ungeschützt im Freien lagern. Gebündelt transportieren.

6. Normen und Zertifizierung

Norm	EN 13658-1:2005
EN 10346:2015	Aluzinkbeschichteter Stahl
EN 10143:2006	Maßtoleranzen für Stahlband
EN 13501-1	Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten
BauPVO 305/2011	Verordnung zur CE-Kennzeichnung
Konformitäts- und Leistungserklärung	Auf Anfrage verfügbar

Elektronikalaan 1 bus B - 2610 Antwerpen - Belgien | info@alphaprofiles.com | www.alphaprofiles.com